電源ライン用　EMC フィルタ　セレクションガイド

電源	性能	形状	接続端子	付加機能 高周波ノイズ対応	付加機能 高電圧パルス対応	付加機能 低漏洩電流※1	付加機能 DINレール取付※1	付加機能 インバータ2次側用	シリーズ名※1	発売年	定格電圧(V)	定格電流(A) 0.5	1	2	3	4	5	6	10	16	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	300	400	600	1000	安全規格	ページ
単相	汎用特性	インレット	ファストン#250※2	●	-	-	-	-	RPE	'12年9月～	250				●			●	●																	WEB
				●	-	-	-	-	RPE-R	'12年9月～	250				●			●	●																	WEB
				●	-	●	-	-	RPE-L	'12年9月～	250				●			●	●																	WEB
				●	-	●	-	-	RPE-RL	'12年9月～	250				●			●	●																	WEB
				●	●	-	-	-	RPA	'12年9月～	250				●			●																		WEB
				●	●	-	-	-	RPA-R	'12年9月～	250				●			●																		WEB
				●	●	●	-	-	RPA-L	'12年9月～	250				●			●																		WEB
				●	●	●	-	-	RPA-RL	'12年9月～	250				●			●																		WEB
				●	-	-	-	-	RPE-F01	'12年9月～	250				●			●																		WEB
				●	-	-	-	-	RPE-F02	'12年9月～	250				●			●																		WEB
				●	-	●	-	-	RPE-F01L	'12年9月～	250				●			●																		WEB
				●	-	●	-	-	RPE-F02L	'12年9月～	250				●			●																		WEB
		小型	ピン端子	●	-	-	-	-	RSEG	'12年9月～	250	●	●	●	●	●		●																		WEB
				●	●	-	-	-	RSAG	'12年9月～	250	●	●	●	●	●		●																		WEB
			ファストン#110※2	●	-	-	-	-	RSEC NEW	'16年7月～	250							●																		43
				●	-	-	-	-	RSEL-A	'07年7月～	250	●	●	●	●			●																		WEB
				●	-	●	-	-	RSEL-AL	'07年7月～	250	●	●	●	●			●																		WEB
			UL1015ワイヤー	●	-	-	-	-	RSEL-W	'07年7月～	250	●	●	●	●			●																		WEB
				●	-	●	-	-	RSEL-WL	'07年7月～	250	●	●	●	●			●																		WEB
				●	●	-	-	-	RSEL-M	'14年5月～	250	●	●	●	●		●																			WEB
			ファストン#110※2	●	●	-	-	-	RSAL-A	'07年7月～	250	●	●	●	●			●																		WEB
				●	●	●	-	-	RSAL-AL	'07年7月～	250	●	●	●	●			●																		WEB
			UL1015ワイヤー	●	●	-	-	-	RSAL-W	'07年7月～	250	●	●	●	●			●																		WEB
				●	●	●	-	-	RSAL-WL	'07年7月～	250	●	●	●	●			●																		WEB
			端子台（セルフアップねじ）	●	-	-	別売（DIN-RSEV）	-	RSEV NEW	'17年6月～	250							●	●	●	●	●														44
		低背	端子台（セルフアップねじ）	●	-	-	-	-	RSEN	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※3					44
				●	-	●	-	-	RSEN-L	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●														WEB
				●	-	-	●	-	RSEN-D	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●														WEB
				●	-	●	●	-	RSEN-LD	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●														WEB
				●	●	-	-	-	RSAN	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●	●	●	●											WEB
				●	●	●	-	-	RSAN-L	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●														WEB
				●	●	-	●	-	RSAN-D	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●														WEB
				●	●	●	●	-	RSAN-LD	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●														WEB
	広帯域高減衰	低背		●	-	-	-	-	RSHN	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※3					WEB
				●	-	●	-	-	RSHN-L	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●														WEB
				●	-	-	●	-	RSHN-D	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●														WEB
				●	-	●	●	-	RSHN-LD	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●														WEB
				●	●	-	-	-	RSMN	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●	●	●	●	※3										WEB
				●	●	●	-	-	RSMN-L	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●														WEB
				●	●	-	●	-	RSMN-D	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●														WEB
				●	●	●	●	-	RSMN-LD	'07年7月～	250				●			●	●	●	●	●														WEB
			端子台	●	-	-	-	-	RSKN	'14年5月～	250							●	●		●	●														WEB

※1　L:低漏洩電流特性（電流値～30Aまで）、D:DINレール取付対応（電流値～30Aまで）をしめします。　※2　「ファストン®」はTE Connectivityの登録商標です。

※3　□枠のモデルが取得している安全規格については、個別ページを参照下さい。　※WEB:TDKラムダのホームページをご参照下さい。

電源ライン用　EMC フィルタ　セレクションガイド

電源	性能	形状	接続端子	付加機能 高周波ノイズ対応	付加機能 高電圧パルス対応	付加機能 低漏洩電流	付加機能 DINレール取付※1	付加機能 インバータ2次側用	シリーズ名※1	発売年	定格電圧(V)	定格電流(A) 0.5	1	2	3	4	5	6	10	16	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	300	400	600	1000	安全規格	ページ
三相	汎用特性	低背	端子台（セルフアップねじ）	●	-	-	-	-	RTEN	'07年7月～	500							●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※2				UL CSA	45
				●	-	-	●	-	RTEN-D	'07年7月～	500							●	●		●	●													UL CSA	WEB
				●	●	-	-	-	RTAN	'07年7月～	500							●	●		●	●	●	●	●										UL CSA	WEB
				●	●	-	●	-	RTAN-D	'07年7月～	500							●	●		●	●													UL CSA	WEB
				●	-	●	-	●	RTCN	'07年7月～	500							●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※2				UL CSA	WEB
	広帯域高減衰	低背		●	-	-	-	-	RTEN-J9J3-00 NEW	'17年6月～	500																●	●	●	●	●				CSA	45
				●	-	-	-	-	RTHN	'07年7月～	500							●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※2				UL CSA	46
				●	●	-	-	-	RTMN	'07年7月～	500							●	●		●	●	●	●	●										UL CSA	WEB
		ブック		●	-	-	-	-	RTHB	'07年7月～	500							●	●		●	●	●	●	●	●	●	●							UL CSA	46
		キューブ		●	-	-	-	-	RTHC	'07年7月～	500							●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※2				UL CSA	46
	低漏洩電流	低背		●	-	●	-	-	RTEN-2	'14年5月～	250							●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※2				UL CSA	WEB
				●	-	●	-	-	RTHN-2	'14年5月～	250							●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※2				UL CSA	WEB

電源	性能	形状	接続端子	付加機能 高周波ノイズ対応	付加機能 高電圧パルス対応	付加機能 低漏洩電流	付加機能 DINレール取付	付加機能 インバータ2次側用	シリーズ名	発売年	定格電圧(V)	定格電流(A) 0.5	1	2	3	4	5	6	10	16	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	300	400	600	1000	安全規格	ページ
DC	DC48V仕様	低背	スタッド端子	●	-	-	-	-	RDEN	'14年5月～	48													●											CUL US Ⓢ	WEB

※1　D:DINレール取付対応（電流値～30Aまで）をしめします。

※2　□枠のモデルが取得している安全規格については、個別ページを参照下さい。　※WEB:TDKラムダのホームページをご参照下さい。