

# 2024年も TDKラムダを よろしくお願いいたします

なる  
ほど!

**TDKラムダ**  
Vol.37 (2024年1月号)

HAPPY  
NEW  
POWERS!!  
2024

昨年とは色々とお世話になりました。  
まことにありがとうございます。  
皆様のお多幸をお祈り申し上げます。  
令和6年元旦  
TDKラムダ株式会社



昨年は世界の秩序が変化して行く中、私たちの生活や経済活動にも大きな影響を及ぼす一年となりました。地球温暖化対策が喫緊の課題となり、エネルギー変換・変換の推進が一段と求められる年でもありました。

私たちはエネルギーを有効に活用するために、高効率な電力変換技術や蓄電技術の開発・製品化を通じて社会へ貢献できるものと考えております。また、多くの自社工場でグリーン電力への切り替えを進め、事業活動に於ける二酸化炭素排出の低減に努めてきました。

2024年も皆様の期待に応えられる多くの新製品を紹介させて頂くと共に、安心してお願い頂ける品質・納期へ向け努力を続けてまいります。


新年にあたり、皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

TDKラムダ株式会社  
代表取締役社長 八鳥佐内



## TDKラムダのフラッグシップモデルをさらに使いやすく! プッシュイン端子オプション HWS-A/Eシリーズ販売開始!!

- ユニット型電源でプッシュイン端子を採用
- ネジ締めトルク管理、増し締めが不要
- お客様工程内での配線工数削減に貢献



製品情報は  
こちら



| モデル           | HWS50A                                                          |      | HWS100A         |      | HWS150A         |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
|               | /EHA                                                            | /EVA | /EHA            | /EVA | /EHA            | /EVA |
| 端子挿入方向        | 水平                                                              | 垂直   | 水平              | 垂直   | 水平              | 垂直   |
| 入力電圧範囲        | 85～265VAC                                                       |      |                 |      |                 |      |
| 定格出力電圧        | 12/15/24/48VDC                                                  |      |                 |      |                 |      |
| 定格出力電力        | 50W                                                             |      | 100W            |      | 150W            |      |
| 動作周囲温度        | -10～+70℃(出力ディレーティングあり)                                          |      |                 |      |                 |      |
| 安全規格          | IEC/UL/CSA/EN62368-1, IEC/EN62477-1 (OVCIⅢ), UL508(UL, cUL) 各認定 |      |                 |      |                 |      |
| サイズ(W×H×D mm) | 31.5×82.0×132.5                                                 |      | 33.5×83.0×176.0 |      | 42.0×82.0×175.5 |      |

HWS-Aシリーズ  
待望の新オプション  
だね〜!



工具レスでとって  
も結線しやすい  
んじや!



なる  
ほど!

# 直流安定化電源 (プログラマブル) GENESYS+シリーズ 7.5kW ベース並列拡張モデル GSPL15kW、22.5kW 登場!

- 業界最小クラスサイズ (15kW・高さ2U / 22.5kW・高さ3U)
- 豊富なインターフェースに対応
  - ・標準搭載: LAN、USB、RS232C・RS485、アナログコントロールボード (絶縁型)
  - ・オプション: GPIB、Modbus-TCP、EtherCAT
- ワールドワイド対応の安全設計
  - ・IEC・UL・EN・CSA 61010-1、CE/UKCA、RoHS10 各標準対応
  - ・無償保証期間5年



無償貸出も行っているよ!



ぜひ実機評価してほしいんだ!



| モデル                    | GSPL15kW                                                | GSPL22.5kW      |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 定格出力電力 (kW)            | 15                                                      | 22.5            |
| 定格出力電圧 (VDC)           | 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 300, 600, 1000, 1500 |                 |
| 効率 (代表値) (%)           | 92                                                      |                 |
| 質量 (kg)                | 18.5                                                    | 27              |
| サイズ (W×H×D mm) ※突起物含まず | 423×88×486.5                                            | 423×132.5×486.5 |

製品情報は  
こちら



## 製品の貸し出しも行っております!

- 対象製品
  - ・当社の日本語ウェブサイトに掲載中の、製品ステータスが量産中の標準品 (アクセサリ部品は除く)
- 注意点
  - ・貸出台数、貸出期間、製品お渡し可能日、製品返却などについては、担当営業所が調整させていただきます。
  - ・ご希望内容によっては、対応しかなる場合がありますことをご了承ください。

製品貸出は  
こちら



製品の購入決定する前に  
実機で試してみたい  
んだよねえ



そんなときは製品貸出  
サービスを利用するの  
じゃ!

なる  
ほど!

※1. このカタログの内容は改良のために予告なく仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。製品のご使用前には、各製品のカタログ・取扱説明書を必ずお読みください。正確には、納入仕様書をご請求いただき、内容をご確認ください。  
※2. 掲載されている社名、製品名、サービスマーク等は、日本およびその他の国におけるTDK株式会社、TDKラムダ株式会社またはその子会社の商標または登録商標です。なお、本文中では、一部を除き、®とTMは明記していません。  
※3. TDKコーポレートマークはTDK株式会社の商標または登録商標です。



TDKラムダ株式会社

〒103-6128 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 日本橋高島屋三井ビルディング

<https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/>

■ お問い合わせ・ご用命は当社までどうぞ

旭テック株式会社

東京支店 〒110-0016

東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル3F

Tel 03-3835-4881 Fax 03-3832-4016

本社 〒535-0002

大阪府大阪市旭区大宮4-22-22

Tel 06-6953-1141 Fax 06-6954-8855

名古屋営業所 〒452-0821

愛知県名古屋市中区小田井2-221

Tel 052-503-1688 Fax 052-503-5305

仕様等、技術的なお問い合わせ 受付時間 平日9:00~12:00、13:10~17:00 (弊社指定の休日を除く)

■ スイッチング電源に関して TEL:0120-507039 FAX:0120-178090

■ ノイズフィルタに関して TEL:0120-518023 FAX:0120-178090